

Cloueuse de finition pneumatique 50mm

AF506

Cloueuse de finition pneumatique 8 bar 50mm en coffret



Caractéristiques techniques

Diamètre tête de clou	2.0 mm
Calibre du fixant	18 Ga
Section du clou	1,2 mm
Longueur des clous	15-50 mm
Capacité du magasin	100 pièces
Dimensions (Lo x La x H)	250 x 70 x 256 mm
Poids net	1,3 kg
Pression de service	4,8 - 8,3 bar
Pression max.	8.3 bar

Avantages pour l'utilisateur

- Cloueuse de finition légère et solide en alliage moulé sous pression.
- Idéale pour la fixation de corniches, moulures, chambrants et lambris et pour d'autres travaux d'aménagement intérieur et de fabrication de meubles.
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outils.
- La partie avant s'ouvre sans outils afin de résoudre facilement tout blocage éventuel.
- Poignée revêtue de caoutchouc pour plus de confort.
- Corps de machine caoutchouté évitant les rayures sur la pièce de travail quand on dépose la cloueuse.
- Echappement de l'air orientable sur 360 degrés.
- Fenêtre sur le magasin de clous pour éviter le tir à vide.

EAN 0088381870733

[Lien à la page produit - makita.be](#)



Accessoires

Accessoires standard

181434-7

flacon d'huile 30cc



HY00000090

coffret synthétique



Accessoires optionnels

F-31867

Mini brad 18ga 15 mm



F-31870

Mini brad 18ga 20 mm



F-31883

Mini brad 18ga 25 mm



F-31896

Mini brad 18ga 30 mm



F-31902

Mini brad 18ga 32 mm



F-31915

Mini brad 18ga 35 mm



F-31928

Mini brad 18ga 38 mm



F-31931

Mini brad 18ga 40 mm



F-31944

Mini brad 18ga 45 mm



F-31957

Mini brad 18ga 50 mm

